



序号NO.	名称Name	材料Material	数量QTY	备注
1	壳体Shell	环氧玻璃钢	1	
2	密封板 Seal plate	合金ABS改性塑料	2	
3	密封圈Sealing ring	硅胶	2	
4	定位环 Locating ring	合金ABS改性塑料	1	
5	侧口Side rort	环氧玻璃钢	1	3寸
6	滤芯支架 filter support.	环氧玻璃钢	1	
7	鞍座Saddle	软PVC	2	
8	捆带Strap	304不锈钢+橡胶	2	
9	捆带螺栓Strap nut	304不锈钢	4	M8×90
10	卡簧 Snap Rings	ABS改性塑料	1	
11	挡块Stop dog	合金ABS改性塑料	6	
12	挡块螺栓Stop bolt	304不锈钢	6	
13	拉手Hold hands	304不锈钢	2	
14	中心定位环	ABS改性塑料	1	20过滤器不含

膜壳型号Model NO.	L (MM)	S (MM)	P (MM)
GL80S-150-60	1960	1300	1640
GL80S-150-40	1452	792	1132
GL80S-150-20	944	280	624

- 设计压力应小于1.0MPa(10KG)
Design Pressure 1.0MPa(10KG)
- 设计温度小于66℃ (150° F)
Design Temperature 66℃ (150° F)
- 最低允许温度-10℃ (14° F)
Min Temperature -10℃ (14° F)
- 工作介质为PH3-10的水
Media:Water PH3-10
- 此款适用于PALL(颇尔)滤芯
This model is suitable for PALL filter element

	NAME	DATE	河北成达水处理科技有限公司 Hebei Chengda Water Technology Co., Ltd	
设计	卢景伟	2022.3.12		
审核				
审批			型号 TYPE GL80S-S150	单位UNIT: MM
THIS DRAWING CAN NOT BE USED WITHOUT PRIOR WRITTEN APPROVAL OF OUR COMPANY			仅供参考, 零部件以图纸为准, 变更不另行通知	