



2. 1/2"-8NPSM 内螺纹	
中径	2.762-2.768"
小径	2.705-2.715"
大径	2.843-2.849"

备注: 1、产品型号识别见外包装标识。
2、产品颜色与外包装封箱胶带颜色一致。

技术参数

型号	开口尺寸	容积 (Ltrs.)	尺寸参数 (mm)											底座	重量 (kg)
			D1	D	H±6	H1	H2	L	F	WA	WLA	WB	WLB		
10×13	上2.5"	13.0	258	266	336	324	178	146	10	4.8	1.8	5	1	标准底座	1.7
10×17	上2.5"	16.4	258	266	429	416	245	146	50	4.8	1.8	5	1	标准底座	2.7
10×19	上2.5"	18.8	258	266	494	480	297	146	100	4.8	1.8	5	1	标准底座	3.1
10×24	上2.5"	25.0	258	266	622	608	425	146	100	4.8	1.8	5	1	标准底座	3.77
10×28	上2.5"	25.0	258	266	722	708	523	146	100	4.8	1.8	5	1	标准底座	4.0
10×35	上2.5"	38.8	258	266	896	873	705	146	100	4.8	1.8	5	1	标准底座	4.4
10×44	上2.5"	50.0	258	266	1135	1121	935	146	100	4.8	1.8	5	1	标准底座	5.2
10×54	上2.5"	62.5	258	266	1380	1366	1195	146	100	4.8	1.8	5	1	标准底座	6.0

注意:

- 罐必须安装真空阀
- 操作说明:
 - A. 最大工作压力: 7Bar(100Psi)
 - B. 温度范围: 1-50°C (34-127°F)
 - C. 最大真空度: 17Kpa (5"Hg)

签署			河北成达水处理科技有限公司			
	签名	日期	材质:	FRP	投影:	第一角
设计	宋科强	2022. 3. 31	型号:	10" 上2.5"	名称:	工业罐
审核			版本号: 00	版本号更改说明:	图纸编号:	CD-22-03-31/19
审批			不要测绘图纸尺寸		单位: mm	共1张 第1张