



- 设计压力 6.9MPa (1000PSI)
Design Pressure 6.9MPa (1000PSI)
- 设计温度 66°C (150° F)
Design Temperature 66°C (150° F)
- 最低允许温度 -10°C (14° F)
Min Temperature -10°C (14° F)
- 工作介质为 PH3-10 的水
Media: Water PH3-10
- 净水口压力为 0.88MPa (125PSI)
0.88MPa (125PSI)
- 项目 3 数量由客户选择决定; 项目 5 仅在浓水端
The number of items 3 is determined by the customer's choice; Item 5. At the end of concentrated water only
- 图纸仅供参考, 具体以实物为准
Drawings are for reference only, in kind
- 请按照说明书正确使用
Please operate it according to operation manual

长度编码 Length	S (mm)	L (mm)	P (mm)	重量 WEIGHT (kg)
1	632 (24.9)	1532 (60.3)	1147 (45.2)	68 (149.6)
2	1648 (64.9)	2548 (100.3)	2163 (85.2)	87 (191.4)
3	2664 (104.9)	3564 (140.3)	3179 (125.2)	106 (233.2)
4	3680 (144.9)	4580 (180.3)	4195 (165.2)	125 (275)
5	4696 (184.9)	5596 (220.3)	5211 (205.2)	144 (316.8)
6	5712 (224.9)	6612 (260.3)	6227 (245.2)	163 (358.6)
7	6728 (264.9)	7628 (300.3)	7243 (285.2)	182 (400.4)

19	垫片 shim block	3	工程塑料 Engineering Plastic
18	紧固螺母 FASTENING NUT	2	工程塑料 Engineering Plastic
17	螺栓 BOLT	6	SUS304
16	定位环 POSITIONING RING	2	工程塑料 Engineering Plastic
15	挡块 BLOCK	6	SUS316L
14	嵌入钢圈 EMBEDDED RING	2	SUS316L
12/13	钢带 STRAP+螺丝 screwhead (螺栓尺寸: M8*90)	2-3	A-666, 304+A216
11	鞍座 SADDLE (3芯以上均为3个)	2-3	TPU (S60D)
10	密封板 SEALBOARD	2	ABS
09	适配器 ADAPTOR	2	ABS
08	适配器大/小型圈 ADAPTOR LARGE/SMALL O GLUE	4+4	EPDM 512+硅胶
07	密封板 O型圈 SEALING PLATE O-RING	2	丁腈
06	承载板 BEARING PLATE	2	SB-209, 6061-T651
05	止推环 THRUST CONE	1	工程塑料 Engineering Plastic
04	侧口两圈 SIDE DORT	2	SUS304
03	侧口 SIDE PORT (1.5" 2" 2.5" 客户选择)	2	超级双相钢 Super duplex SS2507
02	侧口密封圈 SIDE PORT SEAL RING	4	EPDM 512
01	壳体 SHELL	1	FIBER GLASS +EPOXY

原浓水口规格	D	H
1.5" (DN40)	262	163
2" (DN50)	262	165
2.5" (DN65)	280	165

SIGNATURE		
NAME	DATE	
设计 户景伟	2022.12.27	
审核		
审批		

Winder 河北成达水处理科技有限公司
Hebei Chengda Water Technology Co., Ltd

型号 TYPE: **W80S1000** 单位 UNIT: **MM**

仅供参考, 零部件以图纸为准, 变更不另行通知

名称	数量	材料
----	----	----